

ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАННОГО БЛОКА ВКВ ПРИ ЗАКАЗЕ

Клапанный блок ВКВ 32 02 Р5 К Д Т СК

Серия клапанного блока		ВКВ		
Тип клапанного блока (определяется числом ветвей и типом гидравлической схемы)		2	3	5
Без дренажа и без возможности подключения метрологического оборудования	0		+	
Дренажные клапаны до изолирующего вентиля	1	+	+	+
Дренажные клапаны после изолирующего вентиля	2	+	+	+
Дренажные клапаны до изолирующего вентиля и отверстия М12х0,75 в теле блока для подключения метрологического оборудования после изолирующего вентиля	3		+	
Дополнительные варианты (для схемы после изолирующего вентиля)				
Переходник с наружной резьбой М10х1 для датчиков с верхним пределом 2,5 МПа	2-01	+		+
Переходник с наружной резьбой М12х1,5 для датчиков с верхним пределом 40 МПа	2-02	+		+
Заглушка	2-03	+	+	+
Материал корпуса				
Сталь 12Х18Н10Т			02	
Сталь 10Х17Н13М2Т			07*	
Резьбовое соединение на входе среды				
Внутренняя резьба К1/2 в теле блока			Р1	
Внутренняя резьба К1/4 в теле блока			Р2	
Внутренняя резьба 1/2NPT в теле блока			Р3	
Внутренняя резьба К1/2NPT в теле блока			Р4	
Наружная резьба М20х1,5			Р5	
Наружная резьба М22х1,5			Р6	
Специальные исполнения (для общепромышленного исполнения не указывается)				
Для работы на газообразном кислороде				К
Для агрессивных сред, где необходимо фторопластовое уплотнение				F*
Для монтажа к датчику с монтажными отверстиями 7/16UNF на расстоянии 54 мм				S*
Для высоких температур (до 400°С)				G*
Монтажные части (по заказу)				
Монтажный комплект для крепления клапанного блока к датчику, входит во все комплекты монтажных частей				Д
Ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм				М20
Ниппель из углеродистой стали с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм				М20У
Ниппель из стали 12Х18Н10Т с накидной гайкой М22х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм				М22
Ниппель из углеродистой стали с накидной гайкой М22х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы 14 мм				М22У
Монтажные части для крепления клапанного блока / датчика на трубе (по заказу)				
Скоба и кронштейн для крепления клапанного блока на трубе Ф50				Т
Скоба и кронштейн для крепления датчика на трубе Ф50				СК